

MPM メガピクセルレンズ

部品番号	焦点距離	光学フォーマット	マウント	絞り	アイリスレンジ	IR補正済み	寸法	重量
固定焦点								
MPM2.1	2.1mm	1/3"	M12	F1.8	Fixed	Yes	ø 16x16.8mm	6.3g
MPM2.8A	2.8mm	1/2.5"	M12	F1.8	Fixed	Yes	ø 18x16mm	5g
MPM4.0A	4.0mm	1/2.5"	M12	F1.6	Fixed	Yes	ø 14x16.4mm	5g
MPM6.0	6.0mm	1/2.5"	M12	F1.6	Fixed	Yes	ø 14x17.7mm	5.6g
MPM8.0	8.0mm	1/2.5"	M12	F1.6	Fixed	Yes	ø 14x16.6mm	4g
MPM12.0A	12.0mm	1/2.5"	M12	F1.6	Fixed	Yes	ø 14x16.5mm	5g
MPM16.0	16.0mm	1/2.5"	M12	F1.6	Fixed	Yes	ø 14x13.4mm	4g

MPM 水平画角レンズの仕様

部品番号	焦点距離	1.2MP	1.3MP	1080p		1080p WDR		3MP		3MP WDR ※1		5MP ※1	
		MicroDome G2	MicroDome	MD	MD G2	MD	MD G2	MD & SV Omni	MD G2	MD & SV Omni	MD G2	MD & SV Omni	MD G2
MPM2.1	2.1mm	130°	102°	- ※2	113.1°	113.1°	113.1°	121.4°	121.4°	121.4°	121.4°	-	-
MPM2.8A	2.8mm	95°	71°	106°	83°	83°	83°	90°	89°	88°	89°	114°	113°
MPM4.0A	4.0mm	67°	53°	79°	59°	59°	59°	66°	63°	63°	63°	83°	80°
MPM6.0	6.0mm	46°	35°	52°	40°	42°	40°	46°	43°	45°	43°	58°	56°
MPM8.0	8.0mm	35°	26°	39°	30°	31°	30°	34°	33°	33°	33°	43°	42°
MPM12.0A	12.0mm	23°	17°	26°	20°	19°	20°	23°	22°	20°	22°	29°	28°
MPM16.0	16.0mm	17°	13°	20°	15°	15°	15°	17°	16°	16°	16°	22°	20°

※1 SurroundVideo®オムニカメラ用センサ単位

※2 光学フォーマットの不マッチのために、このレンズは黒いコーナーになり、最適な性能のために推奨されません。