

## AXIS F1004センサーユニット

<b>カメラ</b>		<b>認証・認可</b>	IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 50581、IEC 60529 IP3x、EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24
<b>撮像素子</b>	1/4" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>外形寸法</b>	37.5 mm 直径16 mm
<b>レンズ</b>	固定アイリス 2.1 mm、F2.2 水平画角: 102° 垂直画角: 56°	<b>重量</b>	96 g
<b>解像度</b>	最大1280×720	<b>必要なハードウェア</b>	AXIS Fメインユニット
<b>ワイドダイナミックレンジ (WDR)</b>	WDR	<b>付属品</b>	インストールガイド 壁面/天井設置用マウントキット
<b>最低照度</b>	カラー: 0.4ルクス	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS F7315ケーブル (白) 15 m AXIS F8214ドームアクセサリ AXIS F8224埋込み式マウント AXIS F8204取り付けバンド AXIS P1214/P1214-E/P1224-E用取付金具
<b>シャッター速度</b>	1/24500秒~1/6秒	<b>保証</b>	Axis 3年保証およびAxis延長保証オプション ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> を参照)
<b>フレームレート</b>	最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)		
<b>一般</b>			
<b>ケーシング</b>	亜鉛およびプラスチック		
<b>動作条件</b>	-20 ° C~50 ° C 湿度: 10~85% RH (結露不可)		
<b>保管条件</b>	-40 ° C~65 ° C		

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)