

AXIS P3375-LVEネットワークカメラ

あらゆる光条件で使用できる、標準的な屋外対応HDTV 1080p固定ドーム

AXIS P3375-LVEネットワークカメラは、HDTV 1080p映像を提供する屋外対応固定ドームです。このカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR - フォレンジックキャプチャー機能、卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジー、およびOptimizedIR対応の内蔵赤外線照明が搭載され、あらゆる光条件において優れた品質の映像を提供します。また、帯域幅およびストレージの要件を大幅に低減させるAxisのZipstreamテクノロジーをサポートします。AXIS P3375-LVEは、I/Oポートが搭載され、双方向音声に対応し、IK10規格準拠の耐衝撃性を備えた、目立ちにくい形状のカメラです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能が搭載されているため、設置と微調整が容易です。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > Zipstreamテクノロジー
- > WDR - フォレンジックキャプチャー
- > LightfinderおよびOptimizedIR
- > 双方向音声およびI/Oポート



AXIS P3375-LVEネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"
レンズ	バリフォーカル、3~10 mm、F1.4 水平画角: 90° -34° 垂直画角: 50° -20° リモートフォーカス/ズーム、Pアイリスコントロール、IR補正
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒、WDR - フォレンジックキャプチャーおよびLightfinder: カラー: 0.16ルクス、F1.4 白黒: 0.03ルクス、F1.4、0ルクス (赤外線照明オンの場合) HDTV 1080p 50/60 フレーム/秒: カラー: 0.32ルクス、F1.4 白黒: 0.06ルクス、F1.4、0ルクス (赤外線照明オンの場合)
シャッター速度	1/66500秒~1秒
アングル調整	パン±180°、チルト-30° ~+75°、回転±95°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264ベースライン、メイン、ハイプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC) モーションJPEG
解像度	1920x1080~160x90
フレームレート	WDRありの場合: 25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz) WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)
ビデオストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
マルチビューストリーミング	2つのビューエリアを個別に切り取り
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ、プリセットポジション
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、ワイドダイナミックレンジ (WDR) - フォレンジックキャプチャー: 最大120 dB (撮影場所に応じて値は異なります)、テキスト/画像のオーバーレイ、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)
音声	
音声ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン入力またはライン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP ^b 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手できます ワンクリック接続を用いるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様は www.onvif.org で入手可能)

インテリジェントビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Perimeter Defender、AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照
イベントトリガー	インテリジェントビデオ、状態監視外部入力、APIを通じた仮想入力、エッジストレージイベント
イベントアクション	映像の録画: SDカードおよびネットワーク共有 画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 録画またはアップロード目的でのビデオまたは画像のバックアップ (プリ/ポストアラーム) 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生
データストリーミング	イベントデータ
設置支援機能一般	リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター
ケーシング	ハードコーティングされたポリカーボネートドーム、アルミニウムベース、および除湿膜を備える、IP66およびNEMA 4X準拠のIK10耐衝撃性ケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ カラー: 白 NCS S 1002-B 再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 標準: 6.1 W、最大9.5 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE 1つの監視アラーム入力用と1つのデジタル出力用のターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA) 3.5 mm マイクロフォン/ライン入力、3.5 mm ライン出力
赤外線照明	電力効率が高く長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載したOptimizedIR。最大照射距離30 m以上 (シーンに応じて値は異なります)。
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 SDカードおよびNASの推奨事項に関して、 www.axis.com を参照
動作条件	-40 °C ~ 55 °C 起動: -40 °C ~ 55 °C 湿度10 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2 安全性 IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22 IEC/EN 62471 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-28
重量	1.5 kg (ウェザーシールド装着時)
外形寸法	Ø 178 x 112 mm ウェザーシールド: 226 x 163 mm
付属品	インストールガイド、Windows用デコーダー (1ユーザーライセンス)、穴あけ用プレート、Resistor [®] L型レンチ T20、取付ブラケット、ウェザーシールド、ケーブルガスケット、コネクターガード、I/Oコネクター

オプション アクセサリ	AXIS P33-VEウェザーシールド付きペンダントキット AXIS T94M02L埋込み式マウント AXIS P33-VEケーブルカバー AXIS P33-VE 3/4" NPSアダプター AXIS ドーム侵入アラームスイッチB I/O音声ケーブル (5 m) Axis取付金具およびキャビネット AXIS T8351 マイクフォン アクセサリの詳細については、 www.axis.com を参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/vms から入手可能

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、およびEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility