

AXIS Q3708-PVEネットワークカメラ

カメラ	
撮像素子	3 x 1/1.8"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	3個のレンズ、固定焦点、5.0 mm、F2.8 合わせた水平画角: 180°
デナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.3ルクス、F2.8 白黒: 0.06ルクス、F2.8
シャッター スピード	1/71500秒~1秒
アングル調整	パン+/-180° チルト18° ~75°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイ プロファイル Motion JPEG
解像度	3 x (2560x1920~480x270)
フレームレート	3 x Quad HD (2560x1440): 最大25/30フレーム/秒 (電源周 波数50/60 Hz設定時) 3 x 5メガピクセル: 最大16/20フレーム/秒 (電源周波 数50/60 Hz設定時)
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/CBR H.264 H.264によるアクセシビリティのZipstreamテクノロジー
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ン、暗所における振る舞いの微調整、オーバーレイ (テキ スト/画像)、プライバシーマスク、キャプチャ位置合わせ ワイドダイナミックレンジ-フォレンジックキャプチャー: 最大110 dB (撮影場所に応じて値は異なります)
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ONVIFプロファイルS (www.onvif.org) で仕様を入手可能
インテリジェ ントビデオ	AXIS Video Motion Detection 3、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネット ワーク共有、電子メール 通知: HTTP/HTTPS/TCP/電子メール/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) オーバーレイ (テキスト)
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP66/NEMA 4X保護等級およびIK10耐衝撃保護等級に準拠 し、除湿膜を内蔵したアルミニウムケーシングとポリカー ボネート透明カバー 電子部品を収納した内部カメラモジュール 結束ネジ (T30) カラー: 白NCS 1002-B
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 2.5 GB、フラッシュ512 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3at Type 2 Class 4、最 大25.5 W、標準18.3 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ストレージ	録画専用のNAS (Network Attached Storage) への録画に対応
動作条件	-40 °C ~ 55 °C 湿度: 10 ~ 100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C ~ 65 °C
認証・認可	EN 55022 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、 KCC KN32 Class A、KN35、IEC/EN/UL 60950-1、 IEC/EN/UL 60950-22、EN 50581、IEC/EN 60529 IP66、 NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC/EN 62262 IK10
外形寸法	205 x 205 x 172 mm
重量	2.5 kg (ウェザーシールド含む)
付属品	RJ45 プッシュプルコネクタ (IP66)、トルクスL型レンチ T30、ウェザーシールド、インストールガイド、Windows 用デコーダ (1ユーザーライセンス)
オプション アクセサリ	Axis取付金具 AXIS PoE+ミッドスパン オプションアクセサリについては、 www.axis.com を参照 してください。
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Camera Companion、AXIS Camera Station、Axisのア プリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフト ウェア。 www.axis.com/techsup/softwareb から入手可能
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
<p>a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Projectに よって開発されたソフトウェアが含まれています。(www.openssl.org) よって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com)に よって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。</p>	
環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility	