

AXIS Q6075-E PTZ Network Camera

モデル	AXIS Q6075-E 60 Hz AXIS Q6075-E 50 Hz
カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.25~170 mm、F1.6~4.95 水平画角: 65.1° ~ 2.00° (1080p) 垂直画角: 39.1° ~ 1.18° (1080p) オートフォーカス、オートアイリス
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー:0.1ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒:0.002ルクス (30 IRE、F1.6) カラー:0.15ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒:0.003ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/11000~1/3秒 (50 Hz) 1/11000~1/3秒 (60 Hz)
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~ 450° /秒 チルト: 220°、0.05° ~ 450° /秒 ズーム: 40倍光学、12倍デジタル、合計480倍ズーム Eフリップ、256個のプリセットポジション、ツアー記録 (最大10個、最大期間各16分)、ガードツアー(最大100個)、 コントロールキュー、画面上での方向表示、向き設定の補 助機能付きPTZ、新しいパン0度の設定、調整可能なズーム 速度、フォーカスリコーラ
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、ベースライン、メイン、およ びハイプロファイル H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 1080p 1920x1080~320x180
フレームレート	HDTV 1080pで最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264、H.265およびMotion JPEGでの個別に設定可能なマ ルチストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265) フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/ABR/MBR H.264/H.265
画像設定	手動シャッタースピード、圧縮、カラー、輝度、シャッ プネス、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ン、低光量での動作の微調整、回転: 0°、180°、オー バーレイ(テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、 PTZ動作時の画像フリーズ、自動デフォッグ、バックライ ト補正、シーンプロファイル ワイドダイナミックレンジ (WDR): 最大120 dB (撮影場所に 応じて値は異なります)、ハイライト補正
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1x (EAP-TLS) ^a ネットワークアクセスコントロ ール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の 集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きの ファームウェア、セキュアブート、FIPS 140-2認証のTPM 2.0モジュール付き暗号鍵による保護
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP ^b 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、 RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP、LLDP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリック接続を備えたAXIS Guardian ONVIF [®] プロファイルG、ONVIF [®] プロファイルS、およ びONVIF [®] プロファイルT、仕様は onvif.org で入手可能

インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、AXIS Motion Guard、 AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard、Autotracking 2、 アクティブゲートキーパー 基本的な分析機能 (本格利用の場合はサードパーティ製ア プリケーションを推奨): 物の持ち去り、出入り検出、オ ブジェクトカウント 追加可能 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ 製アプリケーションをインストール可能、 axis.com/acap を 参照 デバイスのステータス: 動作温度範囲の上、動作温度範囲 外、動作温度範囲の下、ファンの故障、IPアドレスの削除、 ネットワーク接続断絶、新しいIPアドレス、衝撃検知、ス トレージの障害、システムの準備完了、動作温度範囲内 エッジストレージ: 録画中、ストレージの中断 I/O: デジタル入力、手動トリガー、仮想入力 PTZ (パン/チルト/ズーム): PTZ動作不良、PTZ動作、PTZプ リセットポジションに到達、PTZ準備完了 スケジュールおよび繰り返し: スケジュール型イベント ビデオ: ライブストリームオープン
イベント アクション	デイナイトモード、オーバーレイテキスト、エッジスト レージへの映像の保存、プリ/ポストアラーム映像のバッ ファリング、SNMPトラップの送信 PTZ (パン/チルト/ズーム): PTZプリセット、ガードツアー の開始/停止 ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター、レベルガイド
一般	
ケーシング	IP66、IP67、NEMA 4XおよびIK10各規格準拠 メタルケース (アルミニウム)、ポリカーボネート (PC) 透明 ドーム、サンシールド (PC/ASA)
環境保護	PVCフリー
メモリー	1024 MB RAM、512 MBフラッシュ
電源	Axis High PoE 60 W SFP ミッドスパン: 100~240 V AC、最 大66.1 W カメラ消費電力: 通常14 W、最大51 W
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、RJ45 プッシュプルコネ クタ (IP66/IP67) 付属
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 axis.com を参照
動作条件	30 Wの場合: -20 °C~50 °C (-4 °F~122 °F) 60 Wの場合: -50 °C~50 °C (-58 °F~122 °F) 最高温度 (断続的): 60 °C 極寒温度管理機能: -40 °Cの低温下で起動可能 湿度10~100% RH (結露可)
保管条件	-40 °C~65 °C (-40 °F~149 °F)
認証・認可	EMC EN 55032 Class A、EN 55035、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 KCC KN32 Class A、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 EN 50121-4、IEC 62236-4、IEC/EN/UL 60950-22、 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 IEC/EN 60529 IP66/IP67、NEMA TS 2 (Subsection 2.2.7-2.2.9)、 IEC 62262 IK10、ISO 4892-2、EN 50121-4、IEC 62236-4、 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-60、 IEC 60068-2-78、NEMA 250 Type 4X ネットワーク NIST SP500-267 ミッドスパン:EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、 VCCI、CB、KCC、UL-AR

重量	3.75 kg
外形寸法	Ø232 x 269 mm
付属品	Axis High PoE 60 W SFPミッドスパン(1ポート)、RJ45ブッシュコネクタ (IP66)、サンシールドインストールガイド、Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)
オプションアクセサリ	スモークドームカバー AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS T8415ワイヤレスインストールツール、AXIS T90イルミネーター、AXIS T8310ビデオ監視コントロールボード、マルチユーザーデコーダライセンスパック
ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェアについては、 www.axis.com/vms を参照してください。

言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証 Axisの3年保証、Axis延長保証(オプション。
www.axis.com/warrantyを参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility