

## 技術仕様 - AXIS Q7920ビデオエンコーダシャーシ

<b>一般</b>	
<b>拡張スロット</b>	ビデオエンコーダブレードスロット×14
<b>ケーシング</b>	19インチラック5U金属ケーシング 色: ブラック/シルバー (NCS S 9000-N)
<b>電源</b>	100~240 V AC、最大365 W、50/60 Hz 交換可能な冗長電源ユニット×2
<b>冷却</b>	交換可能なファントレイト×2。各トレイトに2つのファンを搭載
<b>コネクタ</b>	RJ45コネクタ×4: 10BASET/100BASETX/1000BASETイーサネット(ギガビットイーサネット) 1 Gbps SFPスロット×4 I/Oターミナルブロック×14 RS485ターミナルブロック(半二重)×14 2ピン12V電源出力ターミナルブロック×14
<b>動作環境</b>	0 °C~45 °C 湿度: 20~85% RH (結露不可)
<b>認証・認可</b>	EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 50121-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、FCC part 15 Subpart B Class A (非シールドケーブル)、FCC Part 15 Subpart B Class B(シールドケーブル)、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-Tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1
<b>重量</b>	10.5 kg (ブレードを除く)
<b>付属品</b>	インストールガイド、取り付けキット(4つの脚を含む)、AC電源ケーブル×2、ターミナルブロック
<b>保証</b>	Axisの3年保証 ( <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 参照)

詳細については、[www.axis.com](http://www.axis.com) をご覧ください。

対応ビデオエンコーダブレード					
ブレード	チャンネル数	ビデオ圧縮	最大解像度時のフレームレート(フレーム/秒(50/60 Hz))	外部入力/出力	PTZサポート
AXIS Q7436	6	H.264	50/60 (複数のストリーム、D1、1チャンネル当たり)	12 (入力/出力設定可能)	✓
		Motion JPEG			
AXIS Q7406	6	H.264	25/30 (複数のストリーム、D1、1チャンネル当たり)	12 (入力/出力設定可能)	✓
		Motion JPEG			
AXIS Q7414	4	H.264	25/30 (複数のストリーム、D1、1チャンネル当たり)	8 (入力/出力設定可能)	✓
		Motion JPEG			
AXIS P7224	4	H.264	25/30 (複数のストリーム(総計8)、D1、1チャンネル当たり)	4 (入力/出力設定可能)	✓
		Motion JPEG			

AXIS Q7920の機能を完全に利用するには、バージョン5.51.1以上のビデオエンコーダファームウェアが必要です。  
AXIS 240Q、AXIS 241Q、AXIS 241S、AXIS 243Qは、AXIS Q7920との互換性に制限があります。

### 外形寸法

