

AXIS T8144 60W Industrial Midspan

産業用途向けの堅牢性

AXIS T8144 60W Industrial Midspanは、ネットワーク製品の電源供給を簡単かつすばやく、コストパフォーマンスが高いソリューションで提供する、産業グレードの1ポートミッドスパンです。動作温度範囲が広いこと、AXIS T8144は厳しい環境に対する堅牢なソリューションを提供します。キャビネット内、またはDINレール上の取り付けに最適です。電源冗長用にデュアルDC入力搭載されたAXIS T8144は、システム内で信頼性が高いコンポーネントです。

> 60W Power over Ethernet

> 広範な動作温度範囲: -40 °C~75 °C

> デュアルDC入力: 20~60 V DC

> すべてのPoEデバイスに対応

> プラグアンドプレイ



Data



PoE



AXIS T8144 60W Industrial Midspan

ミッドスパン		一般	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEを内蔵していないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタを併用	ケーシング	スチール カラー:黒
データ転送速度	10/100/1000 Mbps	環境保護	PVC不使用
設置と管理	PoEおよびHigh PoE対応機器を自動的に検出し、インライン電力を供給 ローカル管理用LED表示	インジケータ表示	PoE LED 電源LED:PWR 1およびPWR 2 アラームLED
データ/電源		設置方法	壁かけ、DINレール
電源	High Power over Ethernet	動作条件	-40 ° C~75 ° C 最大湿度95% RH (結露不可)
入力	電圧:20~60V DC 電源:最大72 W	保管条件	-40 ° C~85 ° C
出力	電圧:55 V DC 電源:最大60 W	認証・認可	安全性 IEC/EN/UL 62368-1、UL 508 EMC EN 55024、EN 55032 Class A、FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR32 Class A、ICES-003 Class A、EAC 使用環境 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32
消費電力	リモートデバイス未接続:2 W 30 Wリモートデバイス接続時: 36 W 60 Wリモートデバイス接続時: 72 W	外形寸法	78 x 36 x 111 mm
コネクタ	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B 6ピンDC電源およびアラームターミナルコネクタ	重量	315 g
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4つのペアすべてを使用してデータを伝送 電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-)のペアを使用して伝送	付属品	インストールガイド DINレールクリップ 壁面取付ブラケット
		保証	Axisの3年保証については、axis.com/warrantyを参照

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility