

AXIS T8524 PoE+ネットワークスイッチ

ネットワーク		コネクタ	PoEポート RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x) アップリンク RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2) 電源 電源コネクタポート
ネットワーク機能	DHCPサーバー搭載 VLAN		
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング	サージ保護	すべてのネットワークポートとAC線で6 kV
対応プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU	動作条件	0 ° C~50 ° C 湿度: 10~90% RH (結露不可)
スループット	38.7 Mpps	保管条件	-10 ° C~70 ° C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
スイッチング容量	52 Gbps	認証・認可	EMC EN 55032 Class A EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A ICES-003 Class A 安全性 IEC/EN/UL 60950-1 EAC CE、ITE、JATE、SASO
MACテーブル	8 K	管理ソフトウェア	Axis Camera Management
ジャンボフレーム	9216/バイト	付属品	インストールガイド 電源コード ゴム脚 (×4) 19インチラック取付用金具
一般		保証	Axisの3年保証 (www.axis.com/warranty を参照)
ケーシング	金属 カラー: 黒	環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility	
設置環境	屋内用		
外形寸法	442 (W) x 211 (D) x 44 (H) mm		
重量	3.2 kg		
電源要件	100~240 V AC、50/60 Hz		
PoEクラス	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE出力	ポート1~24: 最大30 W 電源容量: 370 W		