

# AXIS T8645 PoE+ Over Coax Compact Kit (PoE+同軸変換コンパクトキット)

<b>モデル</b>	AXIS T8641 PoE+ over Coax Base Unit (PoE+同軸変換ベースユニット) AXIS T8643 PoE+ over Coax Compact Unit (PoE+同軸変換コンパクトユニット)	<b>環境保護</b>	PVC不使用
<b>データ/電源</b>		<b>インジケータ表示</b>	上面パネルにLEDインジケータを配置 ネットワークインジケータ: 同軸リンク、イーサネットリンク/アクティビティ(×2) 電源インジケータ: PoE over Coax、カメラへのPoE、カメラに供給可能な最大PoE電力
<b>データ転送速度</b>	同軸ケーブル: フルレンジで100+100 Mbps対称	<b>準拠規格</b>	IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RoHS、WEEE、CE
<b>コネクタ</b>	同軸: BNC 75Ω イーサネット: シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B	<b>設置方法</b>	AXIS T8641: 壁面、ラック、DINレール
<b>ネットワークケーブル</b>	同軸: 75Ω同軸ケーブル(他のインピーダンスもサポート)、最大500 m、最大速度。www.axis.comで接続距離を参照。	<b>動作条件</b>	-10° C~50° C 最大湿度85% RH(結露不可)
<b>出力</b>	AXIS T8641: PoE over Coax(安全自動検出および自動切断機能付き) AXIS T8643: Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4 検知したデバイスに最大25.5 Wを供給可能	<b>保管条件</b>	-40° C~70° C
<b>入力</b>	AXIS T8641: PoE(IEEE 802.3at Class 4駆動デバイス)またはDC電源 DC電源: AXIS T8003 PS57または44~57 V DC Class 2絶縁型(最大0.7 A) AXIS T8643: PoE同軸変換デバイス電力: 1.5 W	<b>認証・認可</b>	AXIS T8641: EN 55022 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B(FTPケーブル使用)、VCCI Class A ITE、C-Tick AS/NZS CISPR22、ICES-003、KCC KN-22 Class A KN-24 AXIS T8643: EN 55032 Class A、EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、IEC/EN 60529IP44
<b>設置と管理</b>	プラグアンドプレイインストール: PoEおよびHigh PoE対応デバイスの自動検知とインライン電力供給 ローカル管理用LED表示	<b>外形寸法</b>	AXIS T8641: 104 x 54 x 24 mm AXIS T8643: 84 x 61.5 x 23 mm
<b>一般</b>		<b>重量</b>	AXIS T8641: 90 g AXIS T8643: 110 g
<b>ケーシング</b>	プラスチック カラー: 白 NCS S 1002-B	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション、www.axis.com/warrantyを参照

環境責任: [www.axis.com/environmental-responsibility](http://www.axis.com/environmental-responsibility)