

AXIS P1275ネットワークカメラ

カメラ		データストリーミング	イベントデータ
撮像素子	1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS	一般	
レンズ	固定アイリス、バリフォーカル 2.8~6.0 mm、F2.0 水平画角: 99° -53° 垂直画角: 53° -30°	ケーシング	AXIS P12 Mk IIメインユニット: スチールおよびプラスチック センサーユニット: プラスチック、アルミニウム
最低照度	カラー: 0.22ルクス	環境保護	PVC不使用
シャッター スピード	1/32500秒~1/25秒 (50 Hz) 1/32500秒~1/30秒 (60 Hz)	メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
アングル調整	パン: 360° チルト: 0° ~90° 回転: 360°	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.0 W、標準2.5 W
ビデオ		コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEメスコネクタ センサーユニット接続用RJ12コネクタ
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースライン、メイン、ハイ プロファイル Motion JPEG	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、 www.axis.com を参 照してください
解像度	1080p	動作条件	-20 °C ~50 °C 湿度: 10%~85% RH (結露不可)
フレームレート	25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)	保管条件	-40°C ~ 65°C
ビデオ ストリーミング	H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチス トリーム H.264によるAxis独自のZipstreamテクノロジー フレームレートおよび帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	認証・認可	EMC 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、 EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、 VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32、ICES-003 Class B、 KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 62368-1 使用環境 EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-27
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コン トラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロー ル、露出ゾーン、ローカルコントラスト、回転、Corridor Format、WDR (フォレンジックキャプチャー)、オーバーレ イ (テキスト/画像)、プライバシーマスク、ミラーリング	外形寸法	AXIS P12 Mk IIメインユニット: 16.5 x 46 x 109 mm AXIS FA4115 ドームセンサーユニット: 最小50 mm最 大71 mm 直径88 mm センサーユニットのケーブル: 8 m
ネットワーク		重量	AXIS P12 Mk IIメインユニット: 72 g AXIS FA4115 ドームセンサーユニット: 112 g センサーユニットのケーブル: 128 g
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーラ イセンス)、AVHS認証キー 8 mブラックケーブル、取り付けブラケット
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、 SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、 RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、 ARP、SOCKS、SSH	オプション アクセサリ	AXIS T8120 15 Wミッドスパン (1ポート) AXIS T8129 PoEエクステンダー ネットワークケーブルカブラーインドアスリム AXIS Surveillanceカード AXIS F7315ケーブル (白) 15 m その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照 してください。
システムインテグレーション		ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、アクシスのアプリ ケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウ ェアについては、 www.axis.com/vms を参照してください。
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] と AXIS Camera Application Platform (ACAP) を含む ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI (www.axis.com で仕様を入手可能) ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] プロファイルSおよびONVIF [®] プロファイルG (仕様 は www.onvif.org で入手可能)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 www.axis.com/warranty を参照してください。
インテリジェン トビデオ	標準搭載 AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 搭載可能 AXIS Cross Line Detection AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、 www.axis.com/warranty を参照してください。
イベント トリガー	インテリジェントビデオ エッジストレージイベント	環境責任:	www.axis.com/environmental-responsibility
イベント アクション	ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、 HTTPS、ネットワーク共有を利用 イベント通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 ビデオパッファ (プリ/ポストアラーム) SNMPトラップの送信、WDRモード		
設置支援機能	ピクセルカウンター		